

TECHNISCHES DATENBLATT

HEIZPAPIER - BODEN

HEIZPAPIER BODEN - 75 W/M² FLÄCHENLEISTUNG

Art.-Nr.	04130	04131	04132
Flächenleistung (W/m ²)	75	75	75
Länge (cm)	200	400	600
Breite (cm)	63	63	63
Breite der Heizfläche (cm)	50	50	50
Leistung (W)	75 (+5 % / -10 %)	150 (+5 % / -10 %)	225 (+5 % / -10 %)
Strom (A)	3,13	6,25	9,38
Spannung (V)	24	24	24
Gewicht mit Kabel (kg)	1,0	1,9	2,9
Faktor für 300 W-Kanal	1/4 Z	1/2 Z	3/4 Z

HEIZPAPIER BODEN - 120 W/M² FLÄCHENLEISTUNG

Art.-Nr.	04133	04134	04135	04136
Flächenleistung (W/m ²)	120	120	120	120
Länge (cm)	200	300	400	500
Breite (cm)	63	63	63	63
Breite der Heizfläche (cm)	50	50	50	50
Leistung (W)	120 (+5 % / -10 %)	180 (+5 % / -10 %)	240 (+5 % / -10 %)	300 (+5 % / -10 %)
Strom (A)	5,0	7,5	10,00	12,50
Spannung (V)	24	24	24	24
Gewicht mit Kabel (kg)	1,0	1,4	1,9	2,4
Faktor für 300 W-Kanal	1/3 Z	2/3 Z	1 Z	1 Z

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN UND HINWEISE FÜR HEIZPAPIER BODEN

Verlegeart	Nur für schwimmende Verlegung
Zulässige Leistung pro Kanal	Max. 300 W
Oberflächentemperatur	Max. 29 °C (mit Bodensensor)
Länge Zuleitung	4 mm ² , 2,5 m in schwarz/rot
Dicke Heizelement [mm]	0,5 mm (ohne Kabel)
Minimaler Biegeradius	60 mm
Schutzklasse / IP Schutzart	III / IPX1
Substrat / Heizbeschichtung	Glasfaser-Vlies, kohlenstoffbasierte Heizbeschichtung
Spannungszuführung	Integriert, gegenüberliegende Kupferbänder, Leitungsquerschnitt 1,2 mm ²
Spannungsversorgung	Nur Geräte der CeT Power-/ FC Pow- / THD-Serie, max. 300 W pro Kanal
Steuerung	Thermostat mit Bodenfühler
Verarbeitungstemperatur	10 °C bis 25 °C
Untergrundvorbereitung	Siehe Anleitung
Lagerbedingungen	Kühl, frostfrei, vor Feuchtigkeit geschützt lagern

TECHNISCHES DATENBLATT HEIZPAPIER - BODEN

ACHTUNG

Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht in Verbindung mit Elektrizität Brandgefahr. Die Heizfläche ist eine elektrisch leitfähige Fläche, die bei Anschluss an die Stromversorgung unter Spannung steht. Es gelten die gesetzlichen Vorschriften und Bestimmungen. Die Möglichkeiten der Spannungsversorgung sind in der Installationsanleitung dargestellt. Die Installation muss durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Zusätzlich zu diesem Dokument wird dringend empfohlen, weitere relevante Dokumente, die von Leipfingert-Bader zur Verfügung gestellt werden, zu beachten, insbesondere die Montageanleitung.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Alle in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben über Eigenschaften und Anwendung unseres Produktes entsprechen unserem besten Wissen und berücksichtigen unseren derzeitigen Entwicklungsstand. Der Anwender hat die an seinem Standort geltenden Gesetze und sonstigen Vorschriften zu beachten. Dieses Datenblatt ist nur in seiner neuesten Fassung gültig und kann bei LEIPFINGER-BADER angefordert werden.

ANMERKUNG:

Dieses Merkblatt entspricht unseren bisherigen Erfahrungen. Die Angaben dienen der technischen Hilfestellung für Handel und Anwender. Dies begründet weder einen Rechtsanspruch noch erfolgt daraus eine Verbindlichkeit und Haftung. Sie ersetzen nicht die in jedem Einzelfall vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund.

Bei Neuauflage oder Produktveränderung verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit.

Werk Vatersdorf

Ziegeleistraße 15
84172 Vatersdorf
Tel. 08762-733-0
Fax 08762-733-110

NEHMEN SIE KONTAKT
MIT UNS AUF

